

Парогенераторы мобильные КПо-м

НПО ИНВЕРСИЯ
Россия, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 176-37
тел. (343) 261-77-52, тел/факс 254-80-39
e-mail:2548039@gmail.com, сайт: www.inversiya.com

Технические характеристики

Модель	Ед. Изм.	КПо-100м	КПо-150м	КПо-250м	КПо-300м	КПо-500м	КПо-800м	КПо-1000м	КПо-1500м	КПо-2000м	КПо-3000м		
Мощность системы	кВт	70	100	175	205	340	550	710	970	1400	2100		
Паропроизводительность	кг/час	100	150	250	300	500	800	1000	1500	2000	3000		
Рабочее давление	кг/см ²	10											
Температура пара	°С	190											
Расход топлива	л/ч	7.7	13.3	16.4	23.2	28	53	72	99	145	220		
Эффективность (КПД)	%	89	89	89	89	90	90	91	90	90	90		
Выходное отверстие	Øмм	25								40			
Вес	кг	280	470	490	545	900	1200	1400	1800	2000	2500		
Габариты (ДхШхВ)	мм	2000x1800x1435	2000x1800x1435	2500x1900x1950	2500x1900x1950	3000x2000x2100	3500x2000x2100	3600x2000x2100	3800x2000x2100	4000x2000x2100	4000x2000x2100		

Мобильные парогенераторы предназначены для выработки водяного пара температурой до +190⁰С. Применяются для разморозки запорной арматуры магистральных трубопроводов, отогрева траншей, оборудования, техники при низких температурах и полевых условиях, при аварийных ситуациях, а также в случаях, где необходим автономный источник тепла и пара. Вид топлива дизельное топливо.

В комплект парогенератора входит: Котел, горелка, насос подпиточный, автоматика уровня, блок датчиков уровня, указатель уровня воды, предохранительные клапана, запорная регулирующая арматура. Баки для воды и топлива объемом на 2 часа работы.

